



Срок хранения: 36 месяцев  
 Цвет: прозрачный  
 Фасовка: 0,5 л

### Назначение продукта

Применяется в качестве добавки для улучшения эластичности покрытий при окраске пластиковых деталей.

### Применение

Пластификатор добавляется в UHS Грунт W-W D505 в количестве 10% от основы, в UHS Грунты, HS Лаки - в количестве 20%. При добавлении Пластификатора в материал соотношение готовой смеси (с добавкой) к требуемому отвердителю и разбавителю не меняется. Сушка при +60 °С, ИК-сушка и время жизни пластифицированных материалов остаются прежними. Время сушки при +20 °С может увеличиваться до 2 раз.

Пропорции смешивания									
		UHS Грунт W-W D505		UHS Грунт D541		UHS Грунт D551		Лаки D323 / D355 / D360	
		объемные, мл	весовые, г	объемные, мл	весовые, г	объемные, мл	весовые, г	объемные, мл	весовые, г
	Основа	100	100	100	100	100	100	100	100
	HS Отвердитель D220	28	19	30	18	25	14	60	60
	HS Отвердитель D222*	28	19	30	18	25	14	-	-
	Разбавитель D120 / D121 / D110	28	19	30	18	25	14	12	12
	Пластификатор D101	10	7	20	12	20	12	20	20